

Separator WB

Produits Spéciaux

01/01/2020

L5.02.01

DESCRIPTION

Poudre pour séparer les particules de peinture de Guncleaner WB contaminé.

PRODUIT & ARTICLES AUXILIAIRES

Produit	Separator WB
Base chimique	Hydrosilicates d'aluminium, sels et polymères
Utilisation	Lesonal Guncleaner WB contaminé
Procès d'application	Guncleaner WB peut être récupéré en ajoutant 1% de Separator WB au Guncleaner WB contaminé. Si nécessaire, ajoutez ½ à 1% supplémentaire de Separator WB pour coaguler la contamination restante.

Tous les dispositifs de coagulation existants fonctionnent selon le même processus:

1. Ajoutez le séparateur WB spécifié au Guncleaner WB contaminé.
2. Bien mélangez / touillez jusqu'à la coagulation des particules de peinture.
3. Versez le mélange dans un sac filtrant fin afin de séparer les solides du liquide, en utilisant un sac filtrant fin.
4. Le Guncleaner WB peut être réutilisé.

Guncleaner WB peut être recyclé 3 fois, après quoi il doit être éliminé.

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées AkzoNobel ou dont AkzoNobel possède la licence.

Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com